# Caelo-Info 114

## Aktuelle Lagerhinweise für das Caelo Sortiment

Die Kennzeichnung der Lagerhinweise auf den Caelo-Etiketten erfolgt gemäß den Bestimmungen der geltenden Arzneibücher zum Zeitpunkt der Chargenfreigabe. In Einzelfällen werden die Lagerhinweise in abgekürzter Form dargestellt. Eine Erläuterung der verwendeten Abkürzungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

| gekürzter Lagerhinweis auf dem Etikett | Gesamter Lagerhinweistext gem. Arzneibüchern |
|---|---|
| Bei 2 - 8 °C, Licht gesch., dicht verschl. | Bei 2 - 8 °C, vor Licht geschützt und dicht verschlossen |
| Dicht verschl.,mögl.vollst.gef., d.Verbr.angem. | Dicht verschlossen, dem Verbrauch angemessenen, möglichst vollständig gefüllten Behältnissen oder unter Inertgas |
| Dicht verschl.,mögl.vollst.gef.,vorsichtig lagern | Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, in möglichst vollständig gefüllten Behältnissen unter Inertgas bei Raumtemperatur, vorsichtig zu lagern |
| Dicht verschl.,mögl.vollst.gef., d.Verbr.angem. | Dicht verschlossen, dem Verbrauch angemessen, möglichst vollständig gefüllten Behältnisse |
| Dicht verschl., im nicht metallischen Behältnis | Dicht verschlossen, im nicht metallischen Behältnis |
| Dicht verschl., unter Inertgas, Licht geschützt | Dicht verschlossen, unter Inertgas, vor Licht geschützt |
| Dicht verschl. u. Schutzgas, Licht gesch., 2 - 8°C | Dicht verschlossen, unter Stickstoff, vor Licht geschützt, zwischen 2 und 8 °C |
| Licht gesch.,dicht verschl.,nach BetrSichV.<25°C | Dicht verschlossen, vor Licht geschützt und entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung, unter 25 °C |
| Licht gesch.,dicht verschl.,mögl.vollst.gef. | Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, in möglichst vollständig gefüllten Behältnissen |
| Dicht verschl., Licht gesch., > 15 °C | Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, nicht unter 15 °C |
| Dicht verschl., Licht gesch., 15 - 25 °C | Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, zwischen 15 und 25 °C lagern |
| Dicht verschl., Licht gesch., abgesondert | Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, abgesondert |
| In Glasbehältnis, dicht verschl., Licht gesch. | In einem Glasbehältnis, dicht verschlossen, vor Licht geschützt |
| Licht gesch.,dicht verschl.,mögl.vollst.gef.<25°C | Vor Licht geschützt, dicht verschlossen, dem Verbrauch angemessenen, möglichst vollständig gefüllten Behältnissen oder unter Inertgas, unter 25°C |
| Licht gesch.,dicht verschl.,mögl.vollst.gef. | Vor Licht geschützt, dicht verschlossen, dem Verbrauch angemessenen, möglichst vollständig gefüllten Behältnissen oder unter Inertgas |
| Licht gesch.,dicht verschl.,mögl.vollst.gef. | Vor Licht geschützt, dicht verschlossen, dem Verbrauch angemessenen, möglichst vollständig gefüllten Behältnissen |
| Licht gesch.,dicht verschl.,mögl.vollst.gef.<25°C | Vor Licht geschützt, dicht verschlossen, dem Verbrauch angemessenen, möglichst vollständig gefüllten Behältnissen, unter 25°C |
| Licht gesch.,dicht verschl.,u.Inertgas o.evakuiert | Vor Licht geschützt, in evakuierten oder mit Inertgas gefüllten, zugeschmolzenen Glasröhrchen oder dicht verschlossenen Behältnissen |

**Caesar & Loretz GmbH** | Herderstr. 31 | 40721 Hilden
Tel: 02103 – 4994 – 0 | Fax: 02103 – 4994 - 300
Email: info@caelo.de | Internet: www.caelo.de

| gekürzter Lagerhinweis auf dem Etikett | Gesamter Lagerhinweistext gem. Arzneibüchern |
|---|---|
| Vor Gebr. homogen., dicht verschl., Licht gesch. | Vor Gebrauch homogenisieren, dicht verschlossen, vor Licht geschützt |
| Licht gesch., >5 °C u. < nom. Schmelztemp. | Vor Licht geschützt, bei mindestens 5 °C unterhalb der nominalen Schmelztemperatur |
| Licht gesch.,mögl.vollst.gef., d.Verbr.angem. | Vor Licht geschützt, in dem Verbrauch angemessen, möglichst vollständig gefüllten Behältnisse |
| Licht gesch.,dicht verschl.,mögl.vollst.gef. | Vor Licht geschützt, in dicht verschlossenen , möglichst vollständig gefüllten Behältnissen, rasch aufzubrauchen |
| Licht gesch., im nicht metallischen Behältn. | Vor Licht geschützt, im nicht metallischen Behältnissen |
| Licht gesch., 5-25°C, m.gleichm.Umgebungstemp. | Vor Licht geschützt, zwischen 5 und 25°C, bei möglichst gleichmäßiger Umgebungstemperatur |
| Licht gesch., in geeign. Behältn. aus Kunststoff | Vor Licht geschützt, in geeigneten Behältnissen aus Kunststoff |
| Licht und Frost geschützt, lagern bei 15-40°C | Vor Licht und Frost geschützt, lagern bei 15 bis 40°C |